



## Global 3200/HFD 2000 - Electronic curtain hook machine

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Machinespeed\*  
Max 2500 spm

Needle type  
DP x 5

Microflex hooks; the ultimate perfection

- Adjustable curtain hook.
- Sewn-in curtain hook for pinch pleats.
- Adjustable in steps of 5 mm.
- Designed for automated processing.
- No sharp parts, norisk for injuries.
- Made of high grade synthetic material.
- Washable and highly UV-resistant.
- Available in 3 different lengths: 55, 75 and 95 mm.

### Electronic, pre-programmed, straight line lockstitch curtain pleat tacker with fully automatic curtain hook feeding device.

- Versatile Global electronic high speed curtain tacker, pre-programmed for hook-sizes of 2", 3" and 4".
- Quick load hook container, stores up to 100 hooks.
- Fully automatic curtain hook feeding device with automatic adjustment of the hook-height between 5 and 50 mm in steps of 5 mm.
- Sensor controlled positioning of the hook exactly under the needle.
- Special tack program for fixation of the pleats.

### Autómata para pespuntear ganchos de pliegue Microflex.

- Equipado con sistema automático de alimentación de ganchos HFD-2000 para procesar ganchos de 55 mm, 75 mm y 95 mm sin problemas.
- Contenedor para 100 ganchos de pliegue, fácilmente a recambiar.
- Ajuste automático de la cabezuela de cortina entre 5 y 50 mm con pasos de 5 mm.
- Posicionamiento del gancho exactamente debajo de la aguja mediante un sistema de control con sensor.
- Programa de coser especial para fijar el pliegue con algunas puntadas.

### Machine à point noué avec système automatique d'alimentation des agrafes Microflex.

- Machine commandée par ordinateur avec distributeur HFD-2000 pour le traitement parfait des agrafes d'une longueur de 55, 75 ou 95 mm.
- Changement facile et rapide du chargeur d'agrafes avec une capacité de stockage de 100 agrafes.
- Système d'alimentation des agrafes entièrement automatique avec un ajustement automatique de la hauteur des agrafes (tête) de 5 à 50 mm en pas de 5 mm.
- Positionnement des agrafes dans les rideaux dirigée par détecteur, exactement dessous l'aiguille.
- Programme de couture spéciale pour fixer chaque pli avec quelques points d'arrêt.

\* Max. sewing speed depends on type of operation and/or materials to be sewn

The GLOBAL® Selection is brought to you by:

GLOBAL® is a trademark of the Global International Corporation, the people that carefully organize the supply of spareparts before they launch each product.

When ordering parts please specify:  
Ⓛ machine model  
Ⓜ part numbers

12/99