



337 AUT



Top feed presser foot mechanism

Global[®] 337 series - Top feed lockstitch machines

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Machine speed*

up to 4 mm stitch length

4000 spm

over 4 mm stitch length

3500 spm

Stitch type

301

Number of needles

1

Stitch length

max 5 mm

Presser foot lift

by hand 4 mm

by knee 12 mm

Needle type

DBx1

337 D – Single needle lockstitch machine with adjustable top feed mechanism. The top feed mechanism enables equal top and bottom feeding on difficult materials and can also be used for gathering work.

337 AUT – Same as above, but equipped with thread trimmer and automatic back tack.

MÁQUINAS DE PESPUNTE DE ALTA VELOCIDAD

337 D – Máquina de una aguja, alta velocidad ajustable. El mecanismo de alta velocidad permite igualar la alimentación por arriba y por abajo de los materiales difíciles y además puede ser usado para trabajos de unión.

337 AUT – la misma que la anterior, pero equipada con corta-hilos y remate automático.

STAPPSTICHMASCHINE MIT OBERTRANSPORT

337 D – Einnadel- Steppstichmaschine mit veränderlichem Obertransport zum Raffen und Kräuseln.

337 AUT – Baugleich mit 337 D, jedoch mit Fadenabschneider und automatischer Verriegelung

MACHINE POINT NOUÉ AVEC ENTRAÎNEMENT DIFFÉRENTIEL SUPÉRIEUR

337 D – Machine une aiguille avec entraînement différentiel supérieur. Le dispositif supérieur égalise l'entraînement entre le dessus et dessous des matériaux difficiles, et peut aussi être utilisé pour des travaux de fronce.

337 AUT – Identique au modèle ci-dessus, mais avec coupe-fil et arrêts automatiques.

* Max. sewing speed (in spm.) depends on type of operation and/or materials to be sewn.

The GLOBAL[®] Selection is brought to you by:

GLOBAL[®] is a trademark of the Global International Corporation, the people that carefully organize the supply of spareparts before they launch each product.

When ordering parts please specify:

1 machine model

2 part numbers