



Global® LP 1768 Series - High speed walking foot postbed machines

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Machine speed*
max 2400 spm

Stitch type
301

Stitch length
0,1 - 9 mm

Presser foot lift
Max 16 mm

Inner presser foot
alternation
1 - 7 mm

Available gauges 2 needle
machine
8, 10 & 12 mm

Thread trimmer
Electric

Back tack and presser foot
lift
Pneumatic

Number of needles
1 or 2

Needle type
DPX17

LP 1768 AUT– Single needle walking foot postbed machine with thread trimmer, automatic back tack, presser foot lift, quick stroke adjustment and integrated second stitch length for assembly and topstitching operations in home upholstery, car upholstery and leather.

LP 1768-2 AUT– Double needle walking foot postbed machine with thread trimmer, automatic back tack, presser foot lift, quick stroke adjustment and integrated second stitch length for assembly and topstitching operations in home upholstery, car upholstery and leather. Standard needle gauge 8 or 10 mm.

MÁQUINA DE COLUMNA Y TRIPLE ARRASTRE

LP 1768 AUT– Máquina de columna de una aguja, triple arrastre con corta-hilos, remate y alza-prensatelas automáticos. Equipada con ajuste rápida del recorrido y largo de puntada secundaria integrada para ensamblar y trabajos de marroquinería de artículos de domésticas, industria automovilística y otras trabajos en cuero.

LP 1768-2 AUT– Máquina de columna de dos agujas, triple arrastre con corta-hilos, remate y alza-prensatelas automáticos. Equipada con ajuste rápida del recorrido y largo de puntada secundaria integrada para ensamblar y trabajos de marroquinería de artículos de domésticas, industria automovilística y otras trabajos en cuero. Distancia agujas 8 y 10 mm.

SÄULENMASCHINEN MIT DREIFACHTRANSPORT

LP 1768-2 AUT– Einnadel Säulenmaschine mit Dreifachtransport, Fadenabschneider, automatischer Verriegelung, automatische Presserfußlüftung, Hubschnellverstellung und integrierter zweiter Stichlänge für Montage- und Stepparbeiten im Wohnpolster, Autopolster und Lederbereich.

LP 1768-2 AUT– Zweinadel Säulenmaschine mit Dreifachtransport, Fadenabschneider, automatischer Verriegelung, automatische Presserfußlüftung, Hubschnellverstellung und integrierter zweiter Stichlänge für Montage- und Stepparbeiten im Wohnpolster, Autopolster und Lederbereich. Standard Nadelabstand 8 und 10 mm.

MACHINES PILIER TRIPLE entraînement

LP 1768 AUT– Machine pilier une aiguille triple entraînement, coupe-fil, points d'arrêt automatiques, relevage automatique des pieds, réglage rapide d'élévation et 2e longueur de point intégrée. Pour travaux de montage et de surpiquage sur articles d'ameublement, d'automobile et de cuir.

LP 1768-2 AUT– Machine pilier deux aiguilles avec entraînement triple, -fil, points d'arrêt automatiques, relevage automatique des pieds, réglage rapide d'élévation et 2e longueur de point intégrée. Pour travaux de montage et de surpiquage sur articles d'ameublement, d'automobile et de cuir. Écartement d'aiguilles 8 et 10 mm.

* Max. sewing speed (in spm.) depends on type of operation and/or materials to be sewn.

The GLOBAL® Selection is brought to you by:

GLOBAL® is a trademark of the Global International Corporation, the people that carefully organize the supply of spareparts before they launch each product.

When ordering parts please specify:

- 1 machine model
- 2 part numbers