



Global® BS 1903 - Electronic Direct Drive Lockstitch Button Sewer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Machine speed*

Max 2700 spm

When using shank button
clamp

Max 1500 spm

Feeding system

by pulse motor
(X-Y)

Sewing size

X: 0,1 - 4,5 mm

Y: 0,1 - 4,5 mm

Hook type

Standard shuttle hook

Needle type

135x17

Button size

ø8 - ø20 mm

Optional clamps

Shank button clamp

BS 1903 - Computer controlled high-speed lockstitch button attaching sewing machine. This machine is driven by a direct drive AC servomotor for sewing medium size buttons. Equipped with automatic thread trimmer. Standard delivered with 50 stitch patterns. Shank button clamp available as an option.

MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE PESPUNTE PARA PONER BOTONES

BS 1903 - Máquina electrónica de pespunte para poner botones, accionada por motores AC servo directo, adecuada para coser botones medio. Equipada con corta-hilos automático. Equipada standard com 50 patrones fijos. Opcional.: Pinza para coser botones de caña.

ELEKTRONISCHER DOPPELSTAPPSTICH KNOPFANNÄHMASCHINE

BS 1903 - Diese Maschine wird angetrieben durch einem integriertem Servomotor und ist geeignet für annähen von Knöpfe mit mittlerem Knopfgröße. Standard geliefert mit (fest eingegebenen) 50 Stichbildern. Ausgestattet mit automatischer Fadenabschneider. Ösenknopfklammer ist als Option erhältlich.

MACHINE POSE BOUTONS POINT NOUÉ À COMMANDE ELECTRONIQUE.

BS 1903 - Machine pose boutons, point noué à commande par servomoteur AC et compatible pour la couture de boutons de taille moyenne. En standard 50 programmes. Equipée avec coupe-fils automatique. Disponible en option : pince pour boutons à queue.

* Max. sewing speed (in spm.) depends on type of operation and/or materials to be sewn.

The GLOBAL® Selection is brought to you by:

GLOBAL® is a trademark of the Global International Corporation, the people that carefully organize the supply of spareparts before they launch each product.

When ordering parts please specify:

[1] machine model

[2] part numbers