



CH 5002

## Global® CH 5000 Series - High speed chainstitch machines

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Machine speed\*  
**up to 5000 spm**

Stitch type  
**401**

Number of needles  
**1, 2 or 3**

Stitch length  
**1.4 - 4 mm**

Stitch length CH 5003  
**2 - 6 mm**

Presser foot lift  
**10 mm**

Needle type  
**149 x 7**

Needle gauge CH 5003  
**2 x 3,2 mm**

Feed direction  
**forward only**

CH 5001 - High speed single needle, 2 thread chainstitch machine with automatic lubrication and equipped with stitch shortening mechanism (lever).  
CH 5002 - High speed double needle, 4 thread chainstitch machine with automatic lubrication and equipped with stitch shortening mechanism (lever). Standard needle gauge 4,8 and 6,4 mm.  
CH 5003 - High speed three needle, 6 thread chainstitch sewing machine with automatic lubrication and equipped with stitch shortening mechanism (lever). Distance between the needles 3,2 mm.

#### MÁQUINAS DE CADENETA

CH 5001 - Máquina de alta velocidad, de 1 aguja y dos hilos cadeneta. Lubricación automática. Equipada con un mecanismo de disminuir (biela) el largo de puntada.  
CH 5002 - Máquina de alta velocidad, de 2 agujas y 4 hilos cadeneta. Lubricación automática. Equipada con un mecanismo de disminuir (biela) el largo de puntada. Distancia agujas 4,8 y 6,4 mm.  
CH 5003 - Máquina de alta velocidad de 3 agujas y 6 hilos cadeneta. Lubricación automática y equipada con un mecanismo de disminuir (biela) el largo de puntada. Distancia entre agujas 3,2 mm.

#### KETTENSTICHMASCHINEN

CH 5001 - Hochgeschwindigkeits-, Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit automatischer Ölung und Stichsteller-Mechanismus (Hebel).  
CH 5002 - Hochgeschwindigkeits-, Zweinadel-Doppelkettenstichmaschine mit automatischer Ölung und Stichsteller-Mechanismus (Hebel). Standard Nadelabstand 4,8 und 6,4 mm.  
CH 5003 - Hochgeschwindigkeits-, Dreinadel- Sechsfaden- Kettenstichmaschinen mit automatischer Ölung und Stichverdichtungshebel. Nadel abstand von Nadel zu Nadel ist 3,2 mm.

#### MACHINES POINT DE CHAÎNETTES

CH 5001 - Machine point de chaînette une aiguille 2 fils, lubrification automatique. Equipée avec dispositif de réduction de point (par levier).  
CH 5002 - Machine point de chaînette deux aiguilles 4 fils, lubrification automatique. Equipée avec dispositif de réduction de point (par levier). Écartement d'aiguilles 4,8 et 6,4 mm.  
CH 5003 - Machine point de chaînette, 6 fils à 3 aiguilles - lubrification automatique. Equipée avec dispositif de réduction de point (par levier). Écartement d'aiguilles 3,2 mm.

★ Max. sewing speed (in spm.) depends on type of operation and/or materials to be sewn.

The GLOBAL® Selection is brought to you by:

GLOBAL® is a trademark of the Global International Corporation, the people that carefully organize the supply of spareparts before they launch each product.

When ordering parts please specify:  
[1] machine model  
[2] part numbers