



disengageable needle bars
(LP 9226 LH-SNB)



LP 9226 LH

Global[®] LP 9200 Series - Postbed walking foot machines

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Machine speed*
2000 spm

Number of needles
1 or 2

Stitch type
301

Stitch length
0-7 mm

Presser foot lift
8 mm by hand
16 mm by knee

Bed type
postbed 18 cm high

Needle type
DP x 17

Needle gauge
LP 9226 LH
LP 9226 LH-SNB
standard 8 mm

LP 9225 LH-L – Single needle postbed machine (post is 18 cm high) with needle feed, walking foot and large hook. Model LP 9225 LH-L has the hook on the left side of the needle. Machine has fully automatic lubrication.
LP 9225 LH-R – Same as above, but with the hook on the right side of the needle.
LP 9226 LH – Double needle postbed machine (post is 18 cm high) with needle feed, walking foot and large hooks. Standard needle gauge 8 mm.
LP 9226 LH-SNB – Same as above, but with manually disengageable needle bars.

MÁQUINA DE COLUMNA Y TRIPLE ARRASTRE

LP 9225 LH-L – Máquina de columna de una aguja (altura 18 cm), triple arrastre y garfio grande. El modelo LP 9225 LH-L tiene el garfio a la izquierda de la aguja. La máquina tiene un sistema automático de lubricación.
LP 9225 LH-R – Las mismas características que la anterior, pero con el garfio a la derecha de la aguja.
LP 9226 LH – Máquina de columna de dos agujas (altura 18 cm), triple arrastre y garfio grande. Distancia de agujas 8 mm.
LP 9226 LH-SNB – Las mismas características que la anterior, pero equipada de dos agujas desembragable.

SÄULENMASCHINEN MIT DREIFACHSTRANSORT

LP 9225 LH-L – Einnadel Säulenmaschine (Säulenhöhe 18 cm) mit Dreifachtransport und großem Greifer. Model LP 9225 LH-L hat den Greifer and der linken Seite der Nadel. Die Maschine ist mit vollautomatischer Schmierung ausgestattet.
LP 9225 LH-R – Wie oben, jedoch mit dem Greifer an der rechten Seite der Nadel.
LP 9226 LH – Zweinadel Säulenmaschine (Säulenhöhe 18 cm) mit Dreifachtransport und großer Greifer. Standard Nadelabstand 8 mm.
LP 9226 LH-SNB – Wie oben, jedoch mit manuell Schaltbare Nadelstangen.

MACHINE PILIER TRIPLE ENTRAÎNEMENT

LP 9225 LH-L – Machine pilier (hauteur de 18 cm) avec triple entraînement et crochet de grande capacité. Sur la version LP 9225 LH-L, le crochet est à gauche de l'aiguille. Lubrification automatique.
LP 9225 LH-R – identique à la version ci-dessus, mais avec le crochet à droite de l'aiguille.
LP 9226 LH – Machine pilier (hauteur de 18 cm) deux aiguilles avec triple entraînement et crochets de grandes capacités. Ecartement d'aiguille standard de 8 mm.
LP 9226 LH-SNB – Identique à la version ci-dessus, mais avec aiguilles escamotable à commande manuelle.

H Max. sewing speed (in spm.) depends on type of operation and/or materials to be sewn.

The GLOBAL[®] Selection is brought to you by:

GLOBAL[®] is a trademark of the Global International Corporation, the people that carefully organize the supply of spareparts before they launch each product.

When ordering parts please specify:

- [1] machine model
[2] part numbers