



Global® WF 970-70 Series – Long arm walking foot machines

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Machine speed*	Up to 1100 spm
Stitch type	301
Feed type	Needle feed Walking feed
Max. stitch length	Up to 6 mm
Number of needles	2
Presser foot lift	8 mm by hand
Pneumatic presser foot lift	Optional
Needle type	UY 128 Gas
Lubrication	Manual

WF 976-70 C – Special type double needle longarm cylinder arm machine with mechanical driven rotating arm, needle feed and walking foot. This machine is equipped with large vertical axis hooks. Standard needle gauge is 8 mm. Suitable for sewing filters, flexible ducting and similar applications. Machine will be supplied with special free arm stand and table top.

WF 976-70 CD – Same as above, but with motor driven rotating arm. The DC motor drive of the arm is synchronised with sewing speed.

MÁQUINA DE BRAZO LARGO CILÍNDRICO, TRIPLE ARRASTRE

WF 976-70 C – Máquina de especial de brazo largo cilíndrico con rotación de brazo mecánicamente accionado, de 2 agujas y arrastre por aguja y pata. La máquina está equipada con garfio grande sobre eje vertical. La distancia de agujas estándar es de 8 mm. Apropiado para coser filtros, conductos flexibles y aplicaciones similares. La máquina se suministra con bancada especial de brazo libre y tablero.

WF 976-70 CD – Las mismas características que el modelo anterior, pero con brazo rotativo accionado por motor. El motor DC para accionar la rotación del brazo está sincronizado con la velocidad de la máquina.

LANGEM ZYLINDERARM, DREIFACHTRANSPORTMASCHINEN

WF 976-70 C – Langarm- Freiarml- 2 Nadelmaschine mit Dreifachtransport. Zum besseren Transport hat der Arm zusätzlich einen mechanischen Kreislauftrieb. Die Maschine verfügt über 2 große Vertikalgreifer. Der Standard Nadelabstand beträgt 8 mm. Anwendungsgebiete : Filter, lange Schlauchware mit Ring, Die Maschine wird mit einem Spezial Freiarmlgestell und Tischplatte geliefert.

WF 976-70 CD – Hier handelt es sich um die gleiche Maschine jedoch nur mit elektrisch angetriebenem Kreislauftrieb.

MACHINE CANON TRIPLE ENTRAÎNEMENT GRAND BRAS

WF 976-70 C – Machine spéciale 2 aiguilles grand bras avec dispositif mécanique de rotation du bras, entraînement par aiguilles et jeu de pieds. Cette machine est équipée de crochets grandes capacités sur axes verticaux. Écartement standard de 8 mm. Recommandée pour la couture de filtres, gaines flexibles et applications similaires. La machine est livrée avec un bâti déport et table.

WF 976-70 CD – Identique au modèle ci-dessus, mais avec bras rotatif assisté par moteur. Le moteur DC du bras est synchronisé avec la vitesse de couture.

★ Max. sewing speed (in spm.) depends on type of operation and/or materials to be sewn.

The GLOBAL® Selection is brought to you by:

GLOBAL® is a trademark of the Global International Corporation, the people that carefully organize the supply of spareparts before they launch each product.

When ordering parts please specify:
 machine model
 part numbers